Regulador Automatico de Voletaje

Caracteristicas:

(8) Ocho Tomas de Corriente Protegen Periféricos y Dispositivos

Regulación Automática de Alto y Bajo Voltaje

Disyuntor reiniciable para protección contra sobrecargas

Pantalla de indicadores visuales fácil de usar

Especificaion:

Modelo No.		**AVR-910**	**AVR-1300USB**	**AVR-2600**
Imagen				
Capacidad		910VA/450W	1300VA/600W	2600VA/1100W
Entrada	**Normal voltage**	220Vac		
	Rango de Voltaje	172 ~ 268Vac		
	Frecuencia	50Hz		
	Especificaciones del cable de alimentación	Nema5-15P plug de alimentación		
Salida	**Normal voltage**	220Vac		
	Rango de Voltaje	+/- 10%		
	Frecuencia	50Hz		
	Pasos de la regulación	1 impulso + 1 reduccion		
	Salida	Universal Nema socket*8pcs (4 for AVR & Surge + 4 for Surge protected)		
	Purtos de Carga - USB	N/A	TYPE-A*1 port + TYPE-C*1 port (5VDC 2.4A max)	N/A
Proteccion	**Sobrecarga**	Interruptor de circuito de reinicio manual		
	Sobretemperatura	Thermal Switch		
	Supresión de sobretensiones	175 Joules		
	Protección de datos/línea telefónica	RJ-45	RJ-11	
LED	**Numero**	3 LED	2 LED	
	AC Normal	Verde LED	Verde LED	Verde LED
	Impulso/Buck	Amarillo LED	Amarillo LED	Amarillo LED
Condiciones Ambientales	**Temperatura de funcionamiento**	0-40℃		
	Noise Level	<40dB		
	Humedad relativa	<95% (Non-condensing)		

POWER SURGE & SPIKE PROTECTION · AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR · THERMOFUSE PROTECTION · DELAY TIMER · NOM · CERTIFICADO RETIE