GCR

Golden fin

TOSHIBA GMCC



AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT

FRIO - CALOR

GCR24



SERIE CGR

GCR24

FRIO - CALOR

JAPAN TECHNOLOGY







GARANTÍA 36 MESES GARANTE

UNIDAD INTERNA
INDOOR UNIT

GARANTÍA 36 MESES GARANTE

UNIDAD EXTERNA
OUTDOOR UNIT

TEMPERATURA MÁXIMA DE ENFRIAMIENTO 16°C

TEMPERATURA MÁXIMA DE CALEFACCIÓN 30°C

PURIFICACIÓN DEL AIRE

CONTROL REMOTO

REDUCE LA HUMEDAD

27 DISPLAY OFF







GOLDEN FIN



Recubrimiento anticorrosivo de alta tecnología en las aletas del condensador. Protege el equipo contra la oxidación, la lluvia ácida y la salinidad, prolongando significativamente la vida útil de la unidad y mejorando la eficiencia del intercambio de calor.



TURBO ENFRIAMIENTO



Función de máxima potencia diseñada para alcanzar la temperatura deseada en el menor tiempo posible. Al activarse, el ventilador opera a su velocidad más alta para refrescar el ambiente de manera inmediata, ideal para los días más calurosos en Santa Cruz.



AHORRO DE ENERGÌA

Sistema de optimización de consumo que permite mantener un clima confortable con un gasto eléctrico reducido. Gracias a su gestión inteligente del compresor, el equipo reduce su potencia una vez alcanzada la temperatura ideal, cuidando tu economía y el medio ambiente.





TUBOS DE COBRE ESTRIADOS

Diseño interno avanzado en las tuberías de cobre que incrementa el área de contacto con el refrigerante. Esto optimiza la transferencia térmica, logrando un enfriamiento más eficiente y rápido en comparación con las tuberías lisas convencionales.

FICHA TÉCNICA

JAPAN TECHNOLOGY

Model				24000BTU
Rated volt and frequency			Ph-V-Hz	220-240/50
Cooling capacity			BTU	24000BTU
Compressor		Model		PA215M2AS-4KU
		Type (Rotary、Piston 、scroll)		Rotary
		Brand		GMCC
Indoor	Fan motor	Model		RPG50A-3
		Power input	W	125
		Capacity	uF	2,5
		Indoor Fan Speed RPM	r/min	1250±20
	Indoor fan	Indoor Fan Speed RPM	mm	Φ107×695
	Evaporator	Fin type		Aluminum foil fin
			m3/h	≥1000m3/h
	Indoor Noise Level dB		dB(A)	36~46
	Dimension (L×W×H)		mm	950×313×240
	Packing (L×W×H)		mm	1045×403×327
	Net/Gross weight		Kg	14/17
Outdoor	Fan motor	Model		YDK-AI-38-6G
		Power input	W	≤90W
		capacity	uF	3μF/450V
		Outdoor Fan Speed RPM	r/min	840±20RPM
	Outdoor fan	dia.×High	mm	φ415x124.5
	Condenser	Fin type		open window fin
	Outdoor Noise Level dB		dB(A)	54
	Dimension (L×W×H)		mm	835×322×546
	Packing (L×W×H)		mm	934×382×608
	Net/Gross weight		Kg	36/40
	Refrigerant type/weight		g	R410A/1060g
	Design pressure (Hi/Low)		MPa	4.2/1.2
Refrigerant piping /Connection wiring		Liquid side/ Gas side/Length	mm φ6.0+φ12.0×3000	
		Max. refrigerant pipe length Max. difference in level	m	15/5