GCR

Golden fin

TOSHIBA GMCC



AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT

FRIO - CALOR

GCR 12

SERIE CGR

12000 BTU

FRIO - CALOR

JAPAN TECHNOLOGY







GARANTÍA 36 MESES GARANTE

UNIDAD INTERNA
INDOOR UNIT

GARANTÍA 36 MESES GARANTE

UNIDAD EXTERNA
OUTDOOR UNIT

TEMPERATURA MÁXIMA DE ENFRIAMIENTO 16°C

TEMPERATURA MÁXIMA DE CALEFACCIÓN 30°C

PURIFICACIÓN DEL AIRE

CONTROL REMOTO

REDUCE LA HUMEDAD

27 DISPLAY OFF







GOLDEN FIN



Recubrimiento anticorrosivo de alta tecnología en las aletas del condensador. Protege el equipo contra la oxidación, la lluvia ácida y la salinidad, prolongando significativamente la vida útil de la unidad y mejorando la eficiencia del intercambio de calor.



TURBO ENFRIAMIENTO



Función de máxima potencia diseñada para alcanzar la temperatura deseada en el menor tiempo posible. Al activarse, el ventilador opera a su velocidad más alta para refrescar el ambiente de manera inmediata, ideal para los días más calurosos en Santa Cruz.



AHORRO DE ENERGÌA

Sistema de optimización de consumo que permite mantener un clima confortable con un gasto eléctrico reducido. Gracias a su gestión inteligente del compresor, el equipo reduce su potencia una vez alcanzada la temperatura ideal, cuidando tu economía y el medio ambiente.





TUBOS DE COBRE ESTRIADOS

Diseño interno avanzado en las tuberías de cobre que incrementa el área de contacto con el refrigerante. Esto optimiza la transferencia térmica, logrando un enfriamiento más eficiente y rápido en comparación con las tuberías lisas convencionales.

FICHA TÉCNICA

JAPAN TECHNOLOGY

Model				12000BTU
Rated volt and frequency			Ph-V-Hz	220-240/50
Cooling capacity			BTU	12000BTU
Compressor		Model		QXA-B129T130A
		Type (Rotary、Piston 、scroll)		Rotary
		Brand		GMCC
Indoor	Fan motor	Model		YDK-AI-16-4B9 A050520000013 R0
		Power input	W	39
		capacity	uF	1
		Indoor Fan Speed RPM	r/min	1250
	Indoor fan	Indoor Fan Speed RPM	mm	Φ92*593
	Evaporator	Fin type		Open window hydrophilic fin
	Indoor Air Circulation		m3/h	≥600m3/h
	Indoor Noise Level dB		dB(A)	30~40
	Dimension (L×W×H)		mm	780×276×202
	Packing (L×W×H)		mm	860×366×301
	Net/Gross weight		Kg	9/11
Outdoor	Fan motor	Model		YDK- AI- 20- 6A1 A050 520 000 009-
		Power input	W	/
		capacity	uF	2
		Outdoor Fan Speed RPM	r/min	820
	Outdoor fan	dia.×High	mm	φ391.2×125
	Condenser	Fin type		open window fin
	Outdoor Noise Level dB		dB(A)	51
	Dimension (L×W×H)		mm	700×260×503
	Packing (L×W×H)		mm	798×321×554
	Net/Gross weight		Kg	23/27
	Refrigerant type/weight		g	R410A/420g
	Design pressure (Hi/Low)		MPa	4.2/1.2
Refrigerant piping /Connection wiring		Liquid side/ Gas side/Length	mm φ6.0+φ9.52×3000	
		Max. refrigerant pipe length /Max. difference in level	m	15/5