FICHA TÉCNICA
Protección eléctrica

PROTECTOR DE VOLTAJE

Protección compacta. Control inteligente.

GCR-1212B



Protector devoltaje de 220 V con salidauniversal,

La nueva Serie GCR-1212B cuenta con Características funciones únicas en el mercado: puede girar hasta 350° para permitirle acomodar sus dispositivos en el ángulo más adecuado, sin obstruir las demás tomas de corriente. El práctico interruptor de encendido/apagado también contribuye a disminuir el consumo innecesario de electricidad. Lo más importante, protegerá automáticamente su equipo contra caídas de tensión o sobrecargas transitorias asociadas con relámpagos o problemas en el suministro del servicio eléctrico.

1500 W
Capacidad máxima

900 J
Protección nominal

220 V
Voltaje nominal

GIRO 350°

Permite orientar el enchufe para acomodar el equipo sin obstruir otras tomas.

RETARDO PROGRAMADO

Temporizador de 15 / 30 / 180 s, según la configuración del equipo.

INDICACIÓN LED

Tres indicadores luminosos muestran el estado de funcionamiento.

2 AÑOS DE GARANTÍA | 1 salida universal NEMA | Interruptor de encendido/apagado

Características principales

Controles y funciones diseñados para una operación simple y una integración práctica en el punto de conexión.



ON / OFF

Botón de conexión
Botón frontal a presión para desconectar rápidamente los dispositivos conectados.



LED

Indicadores visuales LED
Tres indicadores luminosos en la parte superior de la unidad muestran el estado de operación: bajo, normal y alto.



350°

Tomacorriente giratorio
El enchufe puede girar hasta 350° para acomodar los dispositivos en el ángulo más adecuado.

Especificaciones técnicas

La serie **GCR-1212B** incorpora enchufe giratorio, interruptor de encendido/apagado y protección automática frente a caídas de tensión o sobrecargas transitorias asociadas con relámpagos o problemas en el suministro eléctrico.



DESCRIPCIÓN	GCR-1212B
Voltaje	220-240 VCA
Margen de voltaje	180-268 VCA
Margen de frecuencia	50/60 Hz con detección automática
Protección nominal contra sobretensión	900 J
Corriente máxima de protección	1800 A
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
Número total de salidas	1 toma corriente NEMA universal
Temporizador de retardo	15 / 30 / 180 seg
Interruptor	Encendido / Apagado
Indicadores visuales	3 indicadores luminosos en la parte superior de la unidad
Color	Blanco
Dimensiones (La x An x Al)	9,9 x 4,3 x 4,3 cm
Peso neto	141,7 g

Aplicaciones sugeridas

- Electrodomésticos
- Refrigeradores
- Televisores
- Electrónicos
- Consolas para videojuegos
- Componentes de entretenimiento